

SICUREZZA

SEC 054

APPLICAZIONE INTERNA



Rinforza il vetro

PER LE VETRATURE INFERIORI A 3 M²

Questa pellicola incolore forma una membrana unita che tiene il vetro fermo. Quindi, evita al vetro di andare in pezzi in caso di esplosione o di vandalismo per luoghi come negozi, zone commerciali, scuole, ospedali, edifici pubblici, sale espositive, istituzioni sportive, abitazioni...



Durabilità : da 12 a 15 anni per un'applicazione verticale in Europa centrale.



Uso : Le pellicole Réfectiv sono studiate per essere applicate su ogni tipo di superficie liscia.



Mantenimento dopo 30 giorni : con tipiche soluzioni di pulizia (non-abrasiva, senza ammoniaca...). I prodotti di pulizia che potrebbero graffiare la pellicola sono da evitare.



Conservazione : 2 anni dalla spedizione. Questa pellicola deve essere tenuta lontana da un'eccessiva umidità e dai raggi solari, ad temperatura inferiore ai 38°C.

Con il fine di migliorare costantemente i nostri prodotti, potremmo cambiare i colori e i processi di produzione senza alcun avviso.

INFORMAZIONI

MATERIALE : PET 100 MICRONS
ADESIVO : Polimero acrilico
RIVESTIMENTO : PET 23 micron
LATO DI APPLICAZIONE : Interno
FORZA DI ROTTURA : 17,5 DA N/CM
ALLUNGAMENTO ROTTURA : 100%
TRASMISSIONE UVA : 5%
APPLICAZIONE T° : min, + 5°C
CLASSE FUOCO : B-s1, d0
CEBTP : Classificazione standard NFP 78-406
NORME : EUROCLASS
GARANZIA : 10 anni

DIMENSIONI

1,52 x 2,5 m
 1,52 x 10 m
 1,52 x 30 m

**· 2B2 ·
 CERTIFIED
 2017**

(valido esclusivamente se il prodotto viene applicato su vetri con spessore >= di 8 mm)

Istruzioni di applicazione



Video di applicazione



Metodo di applicazione

Le superfici del vetro su cui incollare devono essere esenti da polvere, materie grasse e altri contaminanti. Alcuni materiali specifici come l'Aspolicarbonato, possono causare problemi di bolle d'aria. Perciò raccomandiamo di effettuare un test di compatibilità. Per un'ulteriore precisione, suggeriamo di usare la tavola di applicazione.

Produzione e Standard

Con il fine di migliorare costantemente i nostri prodotti potremmo cambiare i colori e i processi di produzione senza alcun avviso. Prima di applicare i nostri prodotti suggeriamo ai nostri clienti di verificare che il film sia adatto all'intento voluto e che rispetti tutti gli standard.

standKOLOR®