



## IMPRESORA DIGITAL DE SUBLIMACIÓN TEXTIL

FEDAR ESTÁ LIDERANDO UN MUNDO COLORIDO INCREÍBLE

### FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

1. La unidad de recogida de medios de 10000 metros es opcional.
2. No requiere calibración de posición del cabezal, lo que facilita el reemplazo del cabezal.
3. Distribución de cabezales escalonada y placa de carro diseñada internamente, alto rendimiento en la impresión con la cooperación de una estructura integrada.
4. Piezas importadas de alta calidad aplicadas, guía silenciosa THK, rodamiento NSK, cadena de arrastre IGUS, servo motor sin escobillas integrado Leadshine.
5. Puerto de transmisión de datos gigabit para satisfacer la demanda de alta estabilidad y salida de imagen de calidad.

Modelo de impresora	FD6198E	FD61915E
Cabezal de impresión	Tipo: EPSON I3200-A1 Cantidad de boquillas: 3200	
Cantidad de cabezales	8	15
Velocidad de impresión	360*1200dpi 1 pass 320-370m <sup>2</sup> /h 360*2400dpi 2 pasadas 155-185m <sup>2</sup> /h	360*1200dpi 1 pass 560-610m <sup>2</sup> /h 360*2400dpi 2 pasadas 275-305m <sup>2</sup> /h
Tipo de tinta	Tipo: Tinta sublimación, tinta a base de agua (tinte o pigmento), Color: CMYK	
Ancho de impresión máxima	1900 mm	
Medio de impresión	Papel de transferencia	
Transporte de material	Modo de rodillo de pellizco	
Secadora	Secador Inteligente adicional	
Modo de humedad	Sellado completo automático para hidratación y limpieza	
Software	Neostampa	
Formato de imagen	JPG, TIF, PDF, BMP y etc.	
Configuración del ordenador	Win7 64bit \ / win10 64bit Disco duro: 500G o más, GPU: ATI memoria mobil 4G Memoria de acceso aleatorio : 8G CPU: Procesador Intel i7 o superior Interfaz de transmisión: Puerto Ethernet Giga-bit	
Configuración estándar	Sistema de Secado Inteligente, Sistema de alarma de nivel de liquido Sistema de alarma de tinta residual	
Ambiente de trabajo	Temperatura 18°C-30°C, Humedad: 35% -65%	
Fuente de alimentación	Voltaje de entrada: 210-230VAC 50 \ / 60Hz 16A	
	Sistema de impresión 9,5KW	Sistema de impresión 15,5KW
	Sistema de secado: 7,2KW	Sistema de secado: 10,8KW
Dimensión	Dimensión de la impresora: 3725*1455*1810mm Dimensión de embalaje: 3870*1320*2020 mm	
Peso	Peso neto: 950kg Peso bruto: 1000kg	